



## DNF-Q VERT KIT CONEXIÓN

DNF-Q VERT kit conexión

DNF-Q VERT kit conexión con terminal con salida lateral + tapón de cierre.

Las tiras DNF con terminal son las IP40; si están debidamente selladas con cola, son IP65.

Este terminal corresponde al sufijo **B** en los códigos de producto cableado y acabado.

### IMPORTANTE

DNF Q terminal lateral: el tapón de los terminales de DNF-Q es de silicona y se puede posicionar indiferentemente a ambos lados de la tira.

Para el montaje, por tanto, se puede solicitar el código KT10UTL2 para el uso en ambos lados.

En caso de pedidos de artículos equipados con terminales, especificar el lado añadiendo el código B o D según el lado de instalación del terminal.

### Características dimensionales

L	300 mm
---	--------

### Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

### Datos logísticos

Peso neto artículo	81 gr
Código de barras de un unidad	8011905920784
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).