



HDS - SODIUM HAUTE PRESSION - TUBULAIRE

Typologie

Lampes à décharge.


Caractéristiques

La fiabilité du produit: c'est ce que l'ensemble de la gamme de lampes à décharge Duralamp a en commun.

Utilisé dans les installations techniques et professionnelles, où le changement de lampe est souvent difficile, les lampes à décharge doivent être des lampes fiables.

Notes

La gamme de Hypercolor comporte des brûleurs en céramique: il y a un excellent contrôle de l'uniformité de la couleur, du rendu lumineux et reste stable au fil du temps.



90±15 Vac	Ra >20		24000 h	IP20	E27	-15°C +35°C	
-----------	--------	--	---------	------	-----	----------------	--

Données caractéristiques

Puissance	70 W	Variable	Non	Tension	90±15 Vac	Douille	E27
IP	20	Flux	6500 lm	Tc	2000 K	Ra	>20

Dimensions



Ø	39 mm
H	155 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Flux	6500 lm
Température de couleur	2000 K
Indice de rendu des couleurs	>20
Durée de vie	24000 h
Mercuré	8,0 mg
Maintien du flux lumineux à 2000h	94
Maintien du flux lumineux à 4000h	90
Maintien du flux lumineux à 6000h	89
Maintien du flux lumineux à 8000h	86
Maintien du flux lumineux à 12000h	84
Maintien du flux lumineux à 16000h	80
Maintien du flux lumineux à 20000h	80
Facteur de survie de la lampe à 2000h	99
Facteur de survie de la lampe à 4000h	99
Facteur de survie de la lampe à 6000h	98
Facteur de survie de la lampe à 8000h	94
Facteur de survie de la lampe à 10000h	93
Facteur de survie de la lampe à 12000h	92
Facteur de survie de la lampe à 15000h	88
Facteur de survie de la lampe à 16000h	85
Facteur de survie de la lampe à 20000 h	80

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	70 W
Tension d'entrée	90±15 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Courant d'entrée	0,98 A
La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Position de fonctionnement	360°

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Données logistiques

Poids net	100 gr
Code barre unité d'emballage	8011905042257
Unité d'emballage	12
Code barre paquet multiple	8011905733971
Quantité minimale de commande	12
Emballage minimum	12 / 12

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).