



PAR56 LED LUZ BLANCA

Tipología

PAR56 de LED Para piscinas, fuentes y usos SOLO DE INMERSIÓN.

Características

Profundidad máxima: 1 m máx.

Profundidad mínima recomendada 45 cm.

Utilizable en las instalaciones existentes en sustitución de la PAR 56 tradicional.

Material

Cuerpo de acero inoxidable AISI 316 y cubierto de policarbonato.

Material resistente al cloro y aditivos de piscina.

Aplicaciones

Uso sumergida en aparatos adecuados.


Fuente de alimentación

Alimentación: 12V DC or 12V AC 50/60Hz (transformador electromagnético).

Conexión con terminales de tornillo M4.

Notas


Uso sumergida en aparatos adecuados.



Datos característicos

Poder	70 W	Haz	120°	Reglable	No	Tensión	12 Vac/dc
Casquillo	Tornillo	IP	68	Flujo	6100 lm	PF	0,8
Tc	6000 K	Garantía del LED	G3				

Características dimensionales



Ø	177 mm
H	102 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	120°
Flujo	6100 lm
La temperatura de color nominal del CCT	6000 K
Color de la luz	Luz fría
Duración de la vida	25000 h
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa
Mercurio	0 mg

Características eléctricas

Potencia nominal	70 W
El voltaje de entrada	12 Vac/dc
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,8
Factor ponderado	70 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	F
Número de ciclos	100000
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Fotometría

	6000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	
	Ra70			114°	112°		
	Fixture Power	70W	1	3.05	2.99	1905	
	Source Flux	6000lm	2	6.11	5.97	476	
	Fixture Flux	6000lm	3	9.16	8.96	212	
	Efficacy	86lm/W	4	12.22	11.94	119	
	12PAR56CW70Imax=323cd/klm	Imax	1938cd	5	15.27	14.93	76

El archivo EuLumDat en el sitio

Otros Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garantía del LED

G3	<p>Hasta 3 años</p> <p>(4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días.</p> <p>Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.</p>
----	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62838:2016 (+EC:2018)
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	660 gr
Código de barras de un unidad	8011905850807
Número de piezas paquete múltiple	20
Código de barras de paquete múltiple	8011905851262
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 20

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).