



PROFILI A SUPERFICIE: P03F

Caratteristiche

Profilo a superficie o incasso angolare con alette di finitura coprispigolo a formare un piacevole rilievo stondato.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

12 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

25W/m

Installazione

In incasso.

Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.


Accessori

Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di clip di fissaggio.

Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 2 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

Caratteristiche dimensionali



| | |
|----|----------|
| L | 2000 mm |
| L1 | 26,85 mm |
| H | 19 mm |

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Dati logistica

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Peso netto articolo | 750 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905000820 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 5 |
| Quantità minima ordinabile | 1 |
| Imballo minimo | 1 / 5 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).