



DECO LED TECNO VINTAGE SPHÉRIQUE TRASPARENTE

Typologie

Gamme de lampes "à filament LED": micro Led qui optimisent la gestion thermique, placés sur un support en verre et entièrement recouverts de poudres de phosphore qui uniformisent, amplifient et diffusent la lumière.

Caractéristiques


La couleur et la lumière des Tecno Vintage restent constantes au cours des années. Le spectre du Tecno Vintage est particulièrement large dans les bandes des couleurs chaudes pour obtenir un effet aussi proche que possible à ceux des lampes à remplacer.

Matériau

Ampoule en verre.

Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité, sauf indication contraire.



Données caractéristiques

Puissance	6 W	Faisceau	320°	Variable	Oui	Tension	220-240 Vac
Douille	E14	IP	20	Flux	806 lm	PF	0.5
Tc	2700 K	Ra	80	Garantie LED	G2		

Dimensions

ø	45 mm
H	85 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	320°
Flux	806 lm
Température de couleur	2700 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie	15000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercurie	0 mg

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	6 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Oui
Facteur de puissance (PF)	0.5
Courant d'entrée	0,04 A
Facteur pondéré	6 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	60
Position de fonctionnement	360°

Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Données logistiques

Poids net	20 gr
Code barre unité d'emballage	8011905326111
Unité d'emballage	10
Quantité minimale de commande	10
Emballage minimum	10 / 10