



ENCASTRÉ HELIOS UGR

Typologie

Source LED à technologie COB et puce de haute puissance intégrée dans un corps d'éclairage encastrable pour un éblouissement réduit.
Driver déporté.

Caractéristiques

Le positionnement en recul de la source par rapport à la surface d'encastrément et le type de lentille garantissent une valeur d'UGR comprise entre <11 et <19, fondamentale dans les bureaux ou dans tous les lieux où des écrans sont employés. La source est scellée pour faciliter l'entretien et le nettoyage.

Installation

Système de fixation rapide au faux-plafond à l'aide de ressorts.

Matériau

Corps en aluminium; extrêmement léger et maniable.

Notes


Pour plus de confort visuel, réduction du stress et meilleure définition des détails.

PRO	220-240 Vac	Ra >90		50000 h L80B20	IP20 VI IP43 VO	Câbles	-25°C +45°C	Risk Group 1	UGR <13
		FLICKER FREE							

Données caractéristiques

Puissance	37 W	Faisceau	36°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Câbles	IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	3700 lm
PF	0,95	UGR	<13	Tc	3000 K	Ra	>90
Garantie LED	G5h24	Axes	10300 cd	RG	RG1		

Dimensions



Ø	230 mm
H	128 mm

Trou de découpe	200
-----------------	-----

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	36°
Flux	3700 lm
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	>90
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L80B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
UGR	<13

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	37 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50-60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,95
Facteur pondéré	37 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +45°C

Photométrie

	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90			34°	34°	
	Fixture Power	37W	1	0.61	0.60	10340
	Source Flux	3700lm	2	1.21	1.21	2585
	Fixture Flux	3700lm	3	1.82	1.81	1149
	Efficacy	100lm/W	4	2.42	2.42	646
	936853 I _{max} =2795cd/klm	I _{max}	10340cd	5	3.03	3.02

Fichier EulumDat sur le site

Autres Infotech

Flicker Free	Oui
--------------	-----

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	400 gr
Code barre unité d'emballage	8011905936853
Unité d'emballage	4
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 4

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).