



-15°C
+35°C

PROFILI DA INCASSO: P055

Caratteristiche

Profilo in alluminio per montaggio in incasso.
Consente una maggior stabilità dell'installazione ove questa segua profili lineari.
Consigliati per le applicazioni in interni ed in esterni protetti e con strip di alta potenza per migliorarne la dissipazione del calore.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

30 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

42W/m

Installazione


In incasso.

Sistema di incasso a controsoffitto con molle in acciaio che ne permettono l'installazione in controsoffitti da un minimo di 5mm in poi.

Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PC bianco.

Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	70 mm
L2	55 mm
H	35 mm

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
-----------------------------------------------	--

Dati logistica

Peso netto articolo	6 gr
Barcode articolo singolo	8011905331382
Numero di pezzi confezione multipla	5
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).