

## LENTE OPCIONAL SPOT

Lente opcional SPOT para perfiles universales

5 unidades.

-25°C  
+35°C


## Características dimensionales

L	2000 mm
---	---------

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Fotometría

	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
	Ra95			98°	24°		
	Fixture Power	12W	1	2.31	0.43	745	
	Source Flux	920lm	2	4.62	0.86	186	
	Fixture Flux	920lm	3	6.93	1.28	83	
	Efficacy	77lm/W	4	9.24	1.71	47	
	933067	I <sub>max</sub> =809cd/klm	I <sub>max</sub>	745cd	5	11.55	2.14

El archivo EuLumDat en el sitio

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Datos logísticos

Peso neto artículo	130 gr
Código de barras de un unidad	8011905933067
Número de piezas paquete múltiple	5
Cantidad mínima de pedido	5
Embalaje mínimo	5 / 5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).