



ESTANCA S2T

Tipología

Estanca lineal para tubos T8 para usos profesionales y residenciales.

Características

Versión con portalámparas G13 para uso con 2 tubos LED T8 sustituibles.

Mecanismo de apertura rápida para el cableado.

Facilidad de conexión en serie gracias a la predisposición mediante ganchos de contacto rápido.

Instalación

Supports en acier pour l'ancrage ou la suspension au plafond..

Material

Cuerpo y bisagras de cierre de ABS GW TEST 650°C; pantalla de poliestireno (PS).

Aplicaciones

Actividades productivas, aparcamientos, laboratorios, almacenes.

BASIC

220-240
Vac



IP65

IK04

G13


-25°C
+35°C



Datos característicos

Reglable	No	Tensión	220-240 Vac	Casquillo	G13	IP	65
Garantía del LED	G2	IK	IK04				

Características dimensionales



L	1263 mm
L1	108 mm
H	90 mm

Características eléctricas

El voltaje de entrada	220-240 Vac
Reglable	No
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905987848
Número de piezas paquete múltiple	8
Código de barras de paquete múltiple	8011905988050
Cantidad mínima de pedido	8

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).