



## PERFIL DE PROTECCIÓN: P01E

### Características

Perfil difusor de policarbonato concebido para proteger la tira contra la suciedad y permitir un mantenimiento perfecto.

Se coloca sobre la tira y se fija con la cinta biadhesiva con la que se suministra.

### SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

10 mm

### Instalación

En superficie con cinta biadhesiva.

### Material

Perfil de policarbonato.


### Embalaje

Suministrado en confecciones de 10 barras de 1 metro.

Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C  
+35°C

## Características dimensionales



L	1000 mm
L1	12 mm
H	3,5 mm

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
-----------------------------------------------	--

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905923501
Número de piezas paquete múltiple	10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).