



## PERFILES DECORATIVOS MINILIGHT: P01I

### Características

Perfil de dimensiones mínimas de PMMA con difusor de sección circular introducida en perfil de aluminio.  
Ideal para crear líneas finas de luz.

### SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

6 mm

### POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

10W/m

### Instalación

En superficie.  
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

### Material

Perfil de PMMA blanco introducido en perfil de aluminio 6063.

### Accesorios


Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre.

### Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios.  
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C  
+35°C

## Características dimensionales



L	3000 mm
L1	12,2 mm
H	16,2 mm

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
-----------------------------------------------	--

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905913472
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).