



## PROFILÉS DÉCORATIFS - MARCHE: P06B

### Caractéristiques

Profilé à double émission avec lumière frontale et éclairage de marche pour montage au bord de l'échelon.

Utilisation typique dans les théâtres, les salles de cinéma, les salles de conférence.

### UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:

8 mm

### TENSION MAXIMALE DE:

24W/m

### Installation

En surface avec des vis (vis non comprises).

### Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PMMA blanc.

### Accessoires

Chaque barre de 3 mètres est munie de 3 paires d'embouts de fermeture.


### Emballage

Packs de 5 barres de 3 mètres avec écran et accessoires.

Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

-15°C  
+35°C

## Dimensions



L	3000 mm
L1	65 mm
H	29 mm

## Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

## Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905912963
Unité d'emballage	5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).