



TELECOMANDO E RICEVITORE ESTERNO

Telecomando PAR56

Telecomando con due linee di uscita, ognuna può comandare 5 lampade. Le lampade possono essere controllate su canale singolo o su due canali. Max 5 lampade/CH, 2 canali.

-25°C
+35°C

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
--------------------------	---------------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2014/53/EU * RED
2015/863 * Amending RoHS

Norme di prodotto

ETSI EN 300 220-1:2017
ETSI EN 300 220-2:2018
ETSI EN 301 489-1:2017
ETSI EN 301 489-3:2017
EN 60950-1:2006 (+A12:2011)
EN 62479:2013
EN 62321-1:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	140 gr
Barcode articolo singolo	8054242080148
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).