



DMX DIMMER TOUCH A PARETE

Tipologia

Variatori di intensità luminosa per DURASTRIP bianco, per DURASTRIP CTC e per DURASTRIP RGB e RGB+bianco.

Caratteristiche

Interfaccia esterna in vetro temperato ad alta sensibilità al tocco, immediatezza di risposta al tocco e precisione del controllo.


Possono controllare 4 zone separatamente o in sincronia.

Compatibili con ZKCDMX, ZKCDMX-R, ZKCDMXW.

Conformi al protocollo DMX512 (1990).

Alimentatore del dimmer compreso nella confezione (220-240Vac / 5Vdc).


Facile installazione e utilizzo intuitivo.



Dati caratteristici

Tensione	5 Vdc	Attacco	Morsetti	Garanzia LED	G4h24	Colore	Bianco
----------	-------	---------	----------	--------------	-------	--------	--------

Caratteristiche dimensionali



L	86 mm
L1	86 mm
H	10 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso	5 Vdc
Frequenza	50 Hz
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Garanzia LED

G4h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 4 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale! La chiave vincente nei grandi progetti.
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-11:2002 (+A1:2020)
CEI EN 61547:2010

Dati logistica

Peso netto articolo	180 gr
Barcode articolo singolo	8011905839635
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).