



SIRIUS-P 220V

Tipología

PAR16 de dimensión estándar, que utiliza tecnología COB de alta eficiencia.

Características

Nuevo diseño del reflector para un mejor control óptico.
Base en material termoconductor de nueva generación del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.

Material

Polímeros termoconductores.
Óptica de aluminio multifacética.

Como utilizar

El código 38630PD es regulable con variadores de intensidad luminosa con TRIAC.

Notas

No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.

220-240
Vac


IRC >80



IP20

GU10


-25°C
+35°C



Datos característicos

Poder	6 W	Haz	38°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	GU10	IP	20	Flujo	520 lm	Axis	750 cd
PF	0,55	Tc	6000 K	IRC	>80	Garantía del LED	G2

Características dimensionales



Ø	50 mm
H	57,5 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	38°
Flujo	520 lm
Axis	750 cd
La temperatura de color nominal del CCT	6000 K
Color de la luz	Luz fría
Índice de reproducción de colores	>80
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa
Mercurio	0 mg

Características eléctricas

Potencia nominal	6 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,55
Corriente de entrada	0,05 A
Factor ponderado	6 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	F
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
Equivalencia con la lámpara incandescente	73

Fotometría

	6000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
	-		30°		
	Fixture Power	6W	1	0.54	837
	Source Flux	520lm	2	1.09	209
	Fixture Flux	520lm	3	1.63	93
	Efficacy	87lm/W	4	2.17	52
	38660P I _{max} =1610cd/klm	I _{max}	837cd	5	2.72

El archivo EuLumDat en el sitio

Otros Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60968:2016
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
 CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	57 gr
Código de barras de un unidad	8011905847968
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905847975

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).