



ANELLO DA INCASSO ZK FISSO IP65 - TONDO

Tipologia

Anello da incasso per lampade MR16/PAR16 e Moduli.
Versione IP65 fisso.
Vedi anche la versione IP20 orientabile.

Caratteristiche

Stesso anello declinato in due versioni per assolvere a diverse esigenze di installazione negli stessi ambienti.

Installazione

Dotato di molle per un'installazione veloce.
Da completare con i portalampe codice T053 o T010.

Materiale

Corpo in metallo verniciato.

PLUS

-25°C
+35°C

Dati caratteristici

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Colore | Grigio | | | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

Caratteristiche dimensionali



| | |
|---|-------|
| Ø | 90 mm |
| H | 33 mm |

| | |
|----------------|----|
| Foro di taglio | 72 |
|----------------|----|

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------|---------------|
| Temperatura di esercizio | -25°C / +35°C |
|--------------------------|---------------|

Direttive europee

| | |
|---|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS | |
|---|--|

Dati logistica

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Peso netto articolo | 80 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905836856 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 10 |
| Barcode confezione multipla | 8011905782139 |
| Quantità minima ordinabile | 1 |
| Imballo minimo | 1 / 10 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).