



EINBAUPROFILE: P08D

Eigenschaften

Profil für Unterputzmontage mit Kantenabdeckung.
Ausgestattet mit einer Schiene zur Befestigung der LED-Streifen.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
34 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

40 W/m

Installation

Unterputzmontage.
Die Verkabelung kann in einer Linie zum Profil oder unterhalb erfolgen.

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA.

Zubehör


Jedes 2-Meter-Profil ist mit 2 Paar Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 2 Paar Befestigungsfedern für Zwischendecken ausgestattet.

Verpackung

Verpackung mit 1 Stück 2-Meter-Profil inklusive Abdeckung und Zubehör.
Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

-15°C
+35°C

Abmessungen



L	2000 mm
L1	44 mm
L2	62,5 mm
H	50,5 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Logistik-Daten

Nettogewicht	2910 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905000837
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).