




ABDECKUNG GERICHTETER SPOT

Optische Gießer für ZKRR

Zur Änderung des Strahlmusters in den ZKRR-Ring eingesetzt.

Abmessungen



Ø	90 mm
Ø1	68,5 mm
H	53 mm
H2	36,7 mm

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Nettogewicht	130 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905844080
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905789367
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).