



## PROFILI A SUPERFICIE: P03F

### Caratteristiche

Profilo a superficie o incasso angolare con alette di finitura coprispigolo a formare un piacevole rilievo stondato.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

12 mm

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

25W/m

### Installazione

In incasso.

Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.


### Accessori

Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 3 coppie di clip di fissaggio.

### Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

## Caratteristiche dimensionali



L	3000 mm
L1	26,2 mm
H	19 mm

## Direttive europee

2011/65/EU \* RoHS  
2015/863 \* Amending RoHS

## Dati logistica

Barcode articolo singolo

8011905912550

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).