



ZK-EINBAUSPOTS: IP20 STARR

Typologie

Einbauring für Leuchten MR16/PAR16.

Eigenschaften

Der Lampenhalter in Federtechnik ermöglicht die Verwendung dieses Rings mit jedem Lampentyp, der mit einem Frontverschluss ausgestattet ist.

Installation

Ausgestattet mit Federn für eine schnelle Installation.
Benötigt die Lampenfassungen T053 oder T010.

Material

Gehäuse aus weiß lackiertem Metall.



BASIC


-25°C
+35°C



Charakteristische Daten

LED-Garantie	G2	Farbe	Weiß				
--------------	----	-------	------	--	--	--	--

Abmessungen



Ø	78 mm
Ø1	51 mm
H	26 mm

Deckenausschnitt	65
------------------	----

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-25°C / +35°C
--------------------	---------------

LED-Garantie

G2	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	---

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Logistik-Daten

Nettogewicht	100 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905861483
Stückzahl pro VPE	10
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).