



DECOLED PRISMA KERZE - DIMMBAR

Typologie

Besondere dekorative Wirkung, die der von Glühlampen nachempfunden ist.

Eigenschaften

Der „Glüheffekt“ wird durch die Reflexion einer einer speziellen Polycarbonatlinse.



Charakteristische Daten

Leistung	5,5 W	Strahl	32°	Dimmbar	Ja	Netzspannung	220-240 Vac
Fassung	B15d	IP	20	Lichtstrom	390 lm	PF	0,50
Tc	2200 K	Ra	>80	LED-Garantie	G2		

Abmessungen



Ø	37 mm
H	104 mm
H Toleranz	± 3 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Abstrahlwinkel	320°
Lichtstrom	390 lm
CCT Nennfarbtemperatur	2200 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	25000 h
LED Lebensdauer	L70B50
Auslösezeit	<0,2 s
Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz	Sofort volles Licht
Quecksilber	0,0 mg

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	5,5 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50 Hz
Dimmbar	Ja
Leistungsfaktor (PF)	0,50
Eingangsstrom	0,04 A
Gewichteter Faktor	6 kWh/1000h
Anzahl der Zyklen	100000
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C
Äquivalenz mit Glühlampe	35

LED-Garantie

G2	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	---

Logistik-Daten

Nettogewicht	50 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905840631
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905785918

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).