



## PROFILO PER APPENDIABILI E CORRIMANO: P04D

### Caratteristiche

Profilo di sezione circolare 30 mm e notevole spessore.  
 Impiegabile negli armadi appendiabiti, come corrimano o elemento decorativo.  
 Il profilo può ruotare di 180° sui supporti così da direzionare la luce dove necessario.  
**Massimo peso: 20 kg/m.**

**IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:**  
 12 mm

**MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:**  
 30W/m

### Installazione

Lateralmente con le staffe a parete o con fissaggio superiore con apposita staffa.

### Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in policarbonato bianco.

### Accessori


Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura e 3 coppie di supporti per montaggio a parete.

### Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori.  
 Accessori di ricambio disponibili con codice separato.  
 Staffa per montaggio a soffitto disponibile con codice separato.

-15°C  
 +35°C

## Caratteristiche dimensionali



L	3000 mm
∅	30 mm

## Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

## Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905912932
Numero di pezzi confezione multipla	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).