



PICCHETTO LED

Tipologia

Picchetto da giardino a LED con tecnologia SMD.

Caratteristiche

Luce diffusa da un punto di dimensioni contenute: fuori terra misura solo 128 mm. Completo di copertura antiabbagliamento.

Materiale

Corpo apparecchio e picchetto in pressofusione di alluminio verniciati con vernice epossidica.

Note

Non impiegare con alimentatori per alogene.
Alimentazione 12V AC/DC non inclusa.

BASIC

12 Vac/dc

Ra >80



25000 h
L70B30


IP67

IK10

Cavi liberi

-25°C
+35°C


Risk
Group 1



Dati caratteristici

Potenza	7 W	Fascio	60°	Dimmerabile	No	Tensione	12 Vac/dc
Attacco	Cavi liberi	IP	67	Flusso	430 lm	Axis	434 cd
PF	0,7	Tc	4000 K	Ra	>80	Garanzia LED	G3
IK	IK10	RG	RG1				

Caratteristiche dimensionali



Ø	56 mm
H	290 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	60°
Flusso	430 lm
Axis	434 cd
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	25000 h
Vita dei LED	L70B30
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	7 W
Tensione d'ingresso	12 Vac/dc
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,7
Fattore ponderato	8 kWh/1000h
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
	Ra80		56°		
	Fixture Power	7W	1	1.07	431
	Source Flux	430lm	2	2.15	108
	Fixture Flux	430lm	3	3.22	48
	Efficacy	61lm/W	4	4.29	27
	850562 I _{max} =1043cd/klm	I _{max}	449cd	5	5.37

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garanzia LED

G3	Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-7:1998
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	290 gr
Barcode articolo singolo	8011905850562
Numero di pezzi confezione multipla	50
Barcode confezione multipla	8011905850890
Quantità minima ordinabile	1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).