



## PROFILI PER CARTONGESSO: P05A

### Caratteristiche

Profilo in alluminio anodizzato da incasso nel cartongesso. Rasabile a filo, per un'installazione perfetta.  
Supporto di incasso alleggerito lungo tutta l'estensione per una perfetta stabilità.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

10 mm

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

15W/m

### Installazione

Ad incasso nel cartongesso o in coperture con mattonelle.  
Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

### Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in policarbonato bianco.

### Accessori

Ogni barra da 1 metro è completa di 1 coppia di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 1 coppia di clip di fissaggio.

### Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 1 metro complete di schermo ed accessori.  
Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

-15°C  
+35°C

## Caratteristiche dimensionali



L	1000 mm
L1	35,2 mm
H	14,5 mm

## Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

## Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).