



PROFILÉS À ENCASTRER : PRIN-U

Caractéristiques

Profilés en aluminium à encastrer.
Contient une bande IP20 ou IP68 d'une largeur maximale de 18 mm.
Avec un compartiment pour le logement des câbles.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
18 mm

Installation

En encastré.
Avec un compartiment pour le passage des câbles.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PC blanc.

Accessoires

Chaque barre de 2 mètres est munie d'1 paire de bouchons de fermeture (avec et sans trou) et d'1 paire de clips de fixation.

Emballage

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.
Écrans avec différentes ouvertures, spot, flood et asymétrique pouvant remplacer l'écran fourni.


Câbles
dénudés

-25°C
+35°C

Données caractéristiques

Douille	Câbles dénudés						
---------	----------------	--	--	--	--	--	--

Dimensions



L	2000 mm
L1	22 mm
H	19,8 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercur	0 mg

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Poids net	640 gr
Code barre unité d'emballage	8011905933043
Unité d'emballage	5
Quantité minimale de commande	5
Emballage minimum	5 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).