

## ALIMENTATORE MULTICORRENTE

### Caratteristiche

Impiegabili con gli apparecchi con driver remoto sostituibile.  
220÷240 V 50/60 Hz  
Lifetime 50000 h.  
Disponibile su richiesta con tensione 100-240V.



220-240  
Vac



100000 h

IP20

-20°C  
+45°C



SELV



EL

FLICKER  
FREE



### Dati caratteristici

Potenza	40 W	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac	IP	20
PF	0.95	Garanzia LED	G5h24				

### Caratteristiche dimensionali

L	142 mm
L1	50 mm
H	30 mm

### Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Durata di vita	100000 h
----------------	----------

### Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	40 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Tensione in uscita	28-42 Vdc
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0.95
Corrente d'ingresso	0,35 A
Temperatura di esercizio	-20°C / +45°C

## Altre Infotech

Flicker Free	Si
Max Case Temperature	90

## Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)  
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)  
CEI EN 61547:2010

## Dati logistica

Peso netto articolo	150000 gr
Barcode articolo singolo	8015466162270
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1