



## HDI-TS - HALOGEN-METALLDAMPFLAMPE

### Typologie

Entladungslampen.

### Eigenschaften

Produktzuverlässigkeit. Genau das zeichnet die gesamte Linie der Entladungslampen von Duralamp aus.

Sie haben sich als Lampen bewährt, auf die man zählen kann, und werden daher gerne im technischen und professionellen Ambiente eingesetzt, wo sich das Austauschen der Lampen oft schwierig gestaltet.

### Hinweise

Die Linie HYPERCOLOR mit Keramikbrenner: Hervorragend gleichbleibende Lichtfarbe, perfekte Farbwiedergabe, lang anhaltende Farbstabilität.



95±15 Vac

Ra >65



9000 h

IP20

RX7s


-15°C  
+35°C



### Charakteristische Daten

Leistung	70 W	Dimmbar	Nein	Netzspannung	95±15 Vac	Fassung	RX7s
IP	20	Lichtstrom	5500 lm	Tc	3000 K	Ra	>65

## Abmessungen



Ø	23 mm
H	121 mm

## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lichtstrom	5500 lm
CCT Nennfarbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	WDL
Farbwiedergabe-Index	>65
Lebensdauer	9000 h
Quecksilber	11,5 mg
Lichtstromerhalt um 2000h	80
Lichtstromerhalt bei 4000h	72
Lichtstromerhalt bei 6000h	67
Lichtstromerhalt bei 8000h	62
Lichtstromerhalt bei 12000h	52
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 2000h	97
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 4000h	92
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 6000h	80
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 8000h	70
Lampen-Lebensdauerfaktor bei 10000h	48

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	70 W
Eingangsspannung	95±15 Vac
Frequenz	50 Hz
Dimmbar	Nein
Eingangsstrom	0,95 A
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	G
Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
Brennstellung	45°

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
 2011/65/EU \* RoHS  
 2012/19/EU \* RAEE  
 2014/30/EU \* EMC  
 2014/35/EU \* LVD  
 2015/863 \* Amending RoHS  
 2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
 2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
 2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
 2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

## Logistik-Daten

Nettogewicht	40 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905041687
Stückzahl pro VPE	10
Barcode VPE	8011905733407
Mindestbestellmenge	10
Minimale Verpackung	10 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).