




DNF TOP KIT CONNESSIONE

DNF TOP Flex kit connessione

DNF TOP Flex kit connessione con terminale con uscita posteriore (sotto al canale) + tappo di chiusura + cavetto di 30 cm con spina maschio per connessione all'alimentatore.
DuraNeonFlex con tappo di chiusura sono IP40; se propriamente sigillate con la colla, raggiungono IP65.
Questo terminale corrisponde al suffisso **C** nei codici di prodotto cablato e finito.



Caratteristiche dimensionali

L	300 mm
---	--------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--------------------------------------------------------------------	--

Dati logistica

Peso netto articolo	82 gr
Barcode articolo singolo	8011905910310
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).