



PROFILI DECORATIVI MINILIGHT: P01H

Caratteristiche

Profilo con diffusore in PMMA a sezione quadrata, 12 mm: una finissima linea di luce posizionabile ovunque (si fissa con il biadesivo).

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:
10 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:
10W/m

Installazione

A superficie con biadesivo (non fornito).
Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte posteriore.

Materiale

Profilo in PMMA.

Accessori


Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro).

Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 2 metri.
Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

-15°C
+35°C

Caratteristiche dimensionali



L	2000 mm
L1	12 mm
H	12 mm

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905912727
Numero di pezzi confezione multipla	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).