



## PERFILES DECORATIVOS - RODAPIÉ: P04I

### Características

Perfil "rodapié" para posicionamiento en pared y emisión hacia arriba; uso decorativo y funcional como luz de servicio.

**SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:**  
11 mm

**POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:**  
24W/m

### Instalación

En superficie con los tacos de fijación.

### Material

Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PMMA blanco.

### Accesorios


Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tacos de fijación.

### Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte. Curva a 90° interna y externa disponible con código aparte.

-15°C  
+35°C

## Características dimensionales



L	3000 mm
L1	23,5 mm
H	40,5 mm

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905912987
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).