

BIPIN G9 - CLAIRE

Typologie

Lampes halogènes, très basse tension et tension secteur.

Caractéristiques

Excellent rendu des couleurs, faibles coûts, large diffusion et facilité d'utilisation. Mais aussi des classes d'énergie qui reflètent les limites de la technologie utilisée et maintenant totalement remplaçables par des modèles LED plus efficaces.


Lampe non commercialisée sur le marché européen.



Données caractéristiques

Puissance	28 W	Faisceau	320°	Variable	Oui	Tension	230 Vac
Douille	G9	IP	20	Flux	370 lm	Tc	3000 K
Ra	100						

Dimensions



Ø	15 mm
H	43 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	320°
Flux	370 lm
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	100
Durée de vie	2000 h
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	28 W
Tension d'entrée	230 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Oui
Courant d'entrée	0,12 A
Facteur pondéré	28 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Nombre de cycles	15000
Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	37
Position de fonctionnement	360°

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A1:2020)
CEI EN 60432-2:2001 (+A1:2006/+A2:2012)

Données logistiques

Poids net	4 gr
Code barre unité d'emballage	8011905830144
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905775421

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).