

## PANTH-SLIM



100-240  
Vac

Ra >70



IP65

Cavi liberi

-25°C  
+35°C

120°



### Dati caratteristici

Potenza	35 W	Fascio	120°	Dimmerabile	No	Tensione	100-240 Vac
Attacco	Cavi liberi	IP	65	Flusso	2500 lm	PF	0,9
Tc	4000 K	Ra	>70	Garanzia LED	G2	Axis	1050 cd

### Caratteristiche dimensionali

L	230 mm
L1	155 mm
H	57 mm

### Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso	2500 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>70
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

## Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	35 W
Tensione d'ingresso	100-240 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,9
Fattore ponderato	35 kWh/1000h
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

## Fotometria

	4000K	H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx)					
	Ra80	106° 107°					
	Fixture Power	30W	1	2.64	2.68	1045	
	Source Flux	2572lm	2	5.29	5.36	261	
	Fixture Flux	2572lm	3	7.93	8.04	116	
	Efficacy	86lm/W	4	10.58	10.71	65	
A1413	I <sub>max</sub> =406cd/klm	I <sub>max</sub>	1045cd	5	13.22	13.39	42

File EuLumDat presente sul sito

## Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

## Garanzia LED

G2	<p>Garantite fino a 2 anni (4000h/anno)  4000h = 11h al giorno x 365 giorni.  Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.</p>
----	---

## Direttive europee

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-5:2016  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Dati logistica

Peso netto articolo	1630 gr
Barcode articolo singolo	8011905835835
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905781118

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).