



## EINBAUPROFILE: P02H

### Eigenschaften

Sehr flaches Einbauprofil mit Kantenabdeckung.  
Ausgestattet mit Zubehör für die Verbindung über Eck.

**VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:**  
12 mm

**MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:**  
15 W/m

### Installation

Unterputzmontage.  
Die Verkabelung kann in einer Linie zum Profil oder unterhalb erfolgen.

### Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA.

### Zubehör

Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Paar Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 3 Paar Befestigungsclips ausgestattet.


### Verpackung

Verpackung mit mindestens 5 Stück 3-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Zubehör.

Weiteres Zubehör ist über separate Artikelnummern erhältlich, z.B: Verbindungsstücke und 90°-Eckverbinder.

-15°C  
+35°C

## Abmessungen



L	3000 mm
L1	24,6 mm
H	8,28 mm

## Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

## EU-Richtlinien

2011/65/EU \* RoHS  
2015/863 \* Amending RoHS

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905912390
Stückzahl pro VPE	5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).