



DECO LED G9

Typologie

Lampe G9 alimentation à la tension du réseau.

Caractéristiques

Remplacement direct des G9 halogènes.

Dessin agréable et décoratif invisible à l'oeil nu.

Dimension extrêmement réduite: invisible même dans les petits appareils, abat jour et petites suspensions.

Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.

220-240
Vac

Ra >80



15000 h
L70B50

IP20

G9

-25°C
+35°C



Données caractéristiques

Puissance	2,5 W	Faisceau	330°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	G9	IP	20	Flux	200 lm	PF	0,40
Tc	2700 K	Ra	>80	Garantie LED	G2		

Dimensions

ø	15 mm
H	45 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	330°
Flux	200 lm
Température de couleur	2700 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	15000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercur	0 mg

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	2,5 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,40
Courant d'entrée	0,03 A
Facteur pondéré	3 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Equivalence avec la lampe à incandescence	21
Position de fonctionnement	360°

Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905839246
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905784522