



HDS - SODIO ALTA PRESIÓN - ELIPSOIDAL

Tipología

Lámparas a descarga.

Características

Fiabilidad del producto. Ésta es la característica principal de toda la gama de lámparas de descarga Duralamp.

Empleadas tanto en contextos técnicos como profesionales, donde la sustitución de las lámparas es difícil, las lámparas de descarga deben ser lámparas con las que poder contar.

Notas

Línea HYPERCOLOR con quemador de cerámico: la excelencia en el control de la uniformidad del color de la luz, rendimiento del color, estabilidad cromática a lo largo del tiempo.



105±15 Vac

IRC >20




24000 h

IP20

E40


-15°C
+35°C



Datos característicos

Poder	400 W	Reglable	No	Tensión	105±15 Vac	Casquillo	E40
IP	20	Flujo	52000 lm	Tc	2000 K	IRC	>20

Características dimensionales



Ø	122 mm
H	275 mm


Iluminación y características fotométricas

Flujo	52000 lm
La temperatura de color nominal del CCT	2000 K
Índice de reproducción de colores	>20
Duración de la vida	24000 h
Mercurio	24,0 mg
Mantenimiento del flujo luminoso a las 2000h	96
Mantenimiento del flujo luminoso a las 4000h	95
Mantenimiento del flujo luminoso a las 6000h	93
Mantenimiento del flujo luminoso a las 8000h	90
Mantenimiento del flujo luminoso a las 12000h	88
Mantenimiento del flujo luminoso a las 16000h	85
Mantenimiento del flujo luminoso a las 20000h	82
Factor de supervivencia de la lámpara a 2000h	99
Factor de supervivencia de la lámpara a 4000h	99
Factor de supervivencia de la lámpara a 6000h	97
Factor de supervivencia de la lámpara a 8000h	95
Factor de supervivencia de la lámpara a las 10.000 horas	93
Factor de supervivencia de la lámpara a las 12000h	92
Factor de supervivencia de la lámpara a 15000h	91
Factor de supervivencia de la lámpara a 16000h	85
Factor de supervivencia de la lámpara a las 20000h	75

Características eléctricas

Potencia nominal	400 W
El voltaje de entrada	105±15 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Corriente de entrada	4,5 A
Clase de eficiencia energética	E
La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
Posición de operación	360°

Espectrometría



Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Datos logísticos

Peso neto artículo	250 gr
Código de barras de un unidad	8011905045463
Número de piezas paquete múltiple	12
Código de barras de paquete múltiple	8011905736842
Cantidad mínima de pedido	12
Embalaje mínimo	12 / 12

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).