



LESELI REFLECTEUR

Typologie

Source à LED SMD intégrée à un corps d'éclairage à encastrer doté de réflecteur.

Caractéristiques

Éblouissement réduit pour un meilleur confort visuel.

Alimentation interne non amovible.

Emission de lumière contrôlée, idéale pour l'éclairage général des pièces.

Installation

Système de fixation rapide au faux-plafond à l'aide de ressorts.

Connexion au réseau avec borne à vis.

Matériau

Corps en plastique thermo-conducteur; extrêmement léger et maniable.

Anneau blanc.

Notes

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.


Connexion du secteur se fait avec une borne à vis.



Données caractéristiques

Puissance	30 W	Faisceau	70°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	Bornes à vis	IP	20	IP Bloc optique	43	Flux	2400 lm
Axes	1850 cd	PF	0,94	Tc	3000 K	Ra	80
Garantie LED	G3	RG	RG1				

Dimensions



Ø	230 mm
H	102 mm

Trou de découpe	215
-----------------	-----

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	70°
Flux	2400 lm
Axes	1850 cd
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	Lumière chaude
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie	25000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	30 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,94
Facteur pondéré	30 kWh/1000h
Nombre de cycles	100000
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
	Ra80		62°		
	Fixture Power	30W	1	1.21	1966
	Source Flux	2400lm	2	2.43	491
	Fixture Flux	2401lm	3	3.64	218
	Efficacy	80lm/W	4	4.85	123
	860899 I _{max} =819cd/klm	I _{max}	1966cd	5	6.06

Fichier EulumDat sur le site

Garantie LED

G3	<p>Jusqu'à 3 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.</p>
----	--

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-2:2012
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	450 gr
Code barre unité d'emballage	8011905860899
Unité d'emballage	6
Code barre paquet multiple	8011905861452
Quantité minimale de commande	6

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).