



LESELI MINI PRO - DIMMABLE

Typologie

Encastrés à LED avec driver intégré.

Caractéristiques


Optique à effet dichroïque réglable.
Ajustabilité 30°.
Conception spéciale de la lentille pour garantir une diffusion optimale du faisceau lumineux.
Compact et facilité d'utilisation.
Flicker Free.

Installation

Système de fixation rapide au faux plafond à l'aide de ressorts.

Matériau


Corps en aluminium extrudé avec application de peinture en poudre.



Données caractéristiques

Puissance	9 W	Faisceau	36°	Variable	Oui	Tension	220-240 Vac
Douille	Câbles dénudés	IP	20	IP Bloc optique	23	Flux	575 lm
Axes	1410 cd	PF	0.9	Tc	4000 K	Ra	>95
Garantie LED	G5h24	RG	RG1				

Dimensions



Ø	85 mm
H	55 mm

Trou de découpe	68
-----------------	----

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	36°
Flux	575 lm
Axes	1410 cd
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>95
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B20
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	9 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Oui
Facteur de puissance (PF)	0.9
Facteur pondéré	9 kWh/1000h
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

Fichier EuLumDat sur le site

Autres Infotech

Flicker Free	Oui
Réflecteur	Oui

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	182 gr
Code barre unité d'emballage	8011905987695
Unité d'emballage	20
Code barre paquet multiple	8011905989712
Quantité minimale de commande	1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).