



BEGEHBARE PROFILE: PRINTC-G

Eigenschaften

Stabiles Profil aus Aluminium und PMMA mit hoher Schlagfestigkeit inklusive Diffusor-Abdeckung aus weißem Kunststoff. Das Profil ist begehbar und umfasst eine Schiene zum leichten Einfügen des Streifens. Verleiht dem Streifen Stabilität und Schutz.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
13 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:
15 W/m

Installation

Einbettung in Zement oder Befestigung mit den Clips.

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA.

Zubehör

Jedes 1-Meter-Profil ist mit 1 Paar Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 1 Paar Befestigungsclips ausgestattet.

Verpackung


Lieferung ausschließlich in Verpackungen mit 5 Stück Profilen à 1 Meter Länge inklusive Abdeckung und Zubehör. Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

Hinweise

Bei ordnungsgemäßer Versiegelung erreichen die Profile die Schutzart IP67.

-25°C
+35°C

Abmessungen



L	1000 mm
L1	24,7 mm
H	20,7 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-25°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Logistik-Daten

Nettogewicht	480 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905848286

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).