



PERFILES EMPOTRADOS: P02H

Características

Perfil empotrado de bajo espesor con aletas de acabado cubre-ángulos.
Con accesorios para empalme angular.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
12 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:
15W/m

Instalación

Empotrado.
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

Material

Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PMMA blanco.

Accesorios


Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 3 pares de clips de fijación.

Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios.
Disponible con código aparte: soporte de empalme y ángulo de 90° además de los accesorios de recambio.

-15°C
+35°C

Características dimensionales



L	3000 mm
L1	24,6 mm
H	8,28 mm

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905912390
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).