



PERFILES PARA YESO: P05B

Características

Perfil de aluminio anodizado para empotrado en yeso. Se puede montar a ras del borde, para una instalación perfecta.
Soporte para empotrado aligerado a lo largo de toda la extensión para una perfecta estabilidad.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
10 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:
15W/m

Instalación

Para empotrado en el yeso o de cobertura con azulejos.
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

Material

Perfil de aluminio 6063 con pantallas de policarbonato blanco.

Accesorios


Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro).

Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios.
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C
+35°C

Características dimensionales



L	3000 mm
L1	58,5 mm
H	15 mm

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento -15°C / +35°C

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905913069
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).