



PROFILI DECORATIVI - SCALINO: P06B

Caratteristiche

Profilo a doppia emissione con luce frontale e luce segnapasso per montaggio sul bordo dello scalino.

Impiego tipico nei teatri, sale cinematografiche, sale conferenza.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

8 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

24W/m

Installazione

A superficie con le viti (viti non incluse).

Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

Accessori


Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura.

Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

-15°C
+35°C

Caratteristiche dimensionali



L	3000 mm
L1	65 mm
H	29 mm

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905912963
Numero di pezzi confezione multipla	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).