



DEKORATIVE PROFILE FÜR WÄNDE: P05I

Eigenschaften

Profil für den Wandeinbau mit Lichtemissionen nach unten. Als dekorative oder als funktionelle Durchgangsbeleuchtung.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
10 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

24 W/m

Installation

Anbaumontage mit den mitgelieferten Dübeln.

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem Polycarbonat.

Zubehör


Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Paar Endkappen und 3 Paar Befestigungsdübeln ausgestattet.

Verpackung

Lieferung ausschließlich in Verpackungen mit 5 Stück Profilen à 3 Meter Länge. Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

-15°C
+35°C

Abmessungen



L	3000 mm
L1	17,5 mm
H	70 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905913038
Stückzahl pro VPE	5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).