

DURABLE SUSPENSIÓN RIEL PARA GU10

Tipología

Luminaria suspendida para iluminación directa, para lámpara reemplazable con casquillo GU10. Completo con adaptador de carril.

Características

Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados. Disponible en diferentes tamaños y colores.

Material

Cuerpo de aluminio pintado a presión.

Apertura/óptica

Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.

Notas


Longitud du cable 1,5 m.



Datos característicos

Tensión	220-240 Vac	Casquillo	GU10	IP	20	Garantía del LED	G3
Color	Blanco						

Características dimensionales



Ø	60 mm
H	300 mm

Características eléctricas

El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C

Garantía del LED

G3	Hasta 3 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Datos logísticos

Peso neto artículo	380 gr
Código de barras de un unidad	8011905982249
Número de piezas paquete múltiple	20
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 20

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).