



## PERFILES DE SUPERFICIE: P04F

### Características

Perfil para montaje en superficie en el interior de ángulos de 90°: gracias a los bordes cubre-ángulos crea una nueva superficie luminosa de 45° respecto a las paredes.

### SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

16 mm

### POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

30W/m

### Instalación

Empotrado.

El cableado puede estar en línea con el perfil o salir por la parte inferior.

### Material

Perfil de aluminio 6063 con pantallas de policarbonato blanco.

### Accesorios


Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 3 pares de clips de fijación.

### Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C  
+35°C

## Características dimensionales



L	3000 mm
L1	46 mm
H	18 mm

## Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

## Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905912581
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).