

DNF-Q TOP RGB KIT CONNESSIONE

DNF-Q TOP kit connessione

DNF-Q TOP kit connessione con terminale con uscita laterale + tappo di chiusura. DuraNeonFlex con tappo di chiusura sono IP40; se propriamente sigillate con la colla, raggiungono IP65.

Questo terminale corrisponde al suffisso **B** nei codici di prodotto cablato e finito.

NOTA

DNF Q terminale laterale: il cappuccio dei terminali di DNF-Q è in silicone può essere posizionato indifferentemente sui due lati della striscia.

Per i montaggi in cantiere quindi, si può ordinare il codice KT10UTL2 per l'impiego su entrambi i lati.

In caso di ordini di merce da fornire completa di terminali, specificare il lato aggiungendo il codice B o D a seconda della richiesta circa il lato di installazione del terminale.



Caratteristiche dimensionali

| | |
|---|--------|
| L | 300 mm |
|---|--------|

Direttive europee

| | |
|--|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS | |
|--|--|

Dati logistica

| | |
|----------------------------|---------------|
| Peso netto articolo | 81 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905920876 |
| Quantità minima ordinabile | 1 |
| Imballo minimo | 1 / 1 |