



TUBOLED GLASS LL6 50.000 H

Typologie

Des tubes LED T8 à haut rendement et d'une durée de vie de 50.000h.

Caractéristiques

Remplacement de tubes T8 de 18W, 36W et 58W: économie d'énergie élevée.
Allumage immédiat, absence de scintillement et de bourdonnements.
Excellent maintien du flux.
Excellente uniformité et distribution de la lumière.
PF: 0,9.
Efficacité: jusqu'à 140 lm / W.

Matériau

Corps en verre blanc; fixation de la lampe en matériau plastique.

Applications

Esthétique classique pour garages, couloirs, commerciaux, résidentiels, privés.

Informations d'utilisation

Ne pas utiliser avec variateur d'intensité.
Lors du remplacement des tubes fluorescents, suivez les précautions de montage simples.
Voir les instructions sur le site Web.
Ne pas utiliser dans des installations où les tubes sont alimentés en série.



Données caractéristiques

Puissance	20 W	Faisceau	300°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
Douille	G13	IP	20	Flux	2900 lm	PF	0.9
Tc	6400 K	Ra	>80	Garantie LED	G5h24		

Dimensions



L	1500 mm
ø	28 mm


Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	300°
Flux	2900 lm
Température de couleur	6400 K
Couleur de la lumière	Lumière froide
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercurie	0 mg

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	20 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0.9
Courant d'entrée	0,097 A
Facteur pondéré	20 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Photométrie

	6000K	
	Ra80	
	Fixture Power	20W
	Source Flux	2800lm
	Fixture Flux	2800lm
	Efficacy	140lm/W
862299	Imax=172cd/klm	Imax 480cd

Fichier EulumDat sur le site

Garantie LED

G5h24	Full Garantie 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	--

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	300 gr
Code barre unité d'emballage	8011905862299
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905862305
Quantité minimale de commande	10
Emballage minimum	10 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).